

Технические параметры ВСА 30.11	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-360N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	1 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	90 (Вт)
Расход воздуха	1800 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	7 (м2)
Объем труб	1,4 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	1/2
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	46 (см) / 2 (шт)
Количество в поддоне	46 (см) / 1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,5 кВт
Мощность (общая)	1,5 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	780 х 640 х 630
Д х Ш х В (без упаковки)	642 х 445 х 465
Вес (брутто)	27.5 (кг)
Вес (нетто)	15.2 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 30.11									
$\Delta T_1(^{\circ}\text{C})$		4	5	6	7	8	10	12	14
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я T2($^{\circ}\text{C}$)	10	1,54	1,91	2,28	2,65	3,04	3,77	4,51	5,27
	5	1,45	1,79	2,16	2,53	2,90	3,61	4,32	5,06
	0	1,38	1,73	2,07	2,44	2,76	3,50	4,19	4,88
	-5	1,31	1,66	1,98	2,32	2,65	3,31	4,00	4,67
	-8	1,15	1,45	1,75	2,02	2,30	2,90	3,47	4,05
	-10	1,13	1,38	1,66	1,96	2,23	2,81	3,38	3,93
	-15	1,08	1,36	1,63	1,89	2,16	2,69	3,22	3,75
	-20	1,01	1,27	1,52	1,77	2,02	2,53	3,04	3,54
	-25	0,97	1,20	1,43	1,68	1,91	2,39	2,88	3,36