

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 40.23									
$\Delta T_1(^{\circ}\text{C})$		4	5	6	7	8	10	12	14
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я T2($^{\circ}\text{C}$)	10	11,85	14,67	17,50	20,33	23,34	29,00	34,65	40,49
	5	11,14	13,79	16,62	19,45	22,28	27,76	33,24	38,90
	0	10,61	13,26	15,91	18,74	21,22	26,87	32,18	37,48
	-5	10,08	12,73	15,20	17,86	20,33	25,46	30,76	35,89
	-8	8,84	11,14	13,44	15,56	17,68	22,28	26,70	31,12
	-10	8,66	10,61	12,73	15,03	17,15	21,57	25,99	30,23
	-15	8,31	10,43	12,55	14,50	16,62	20,69	24,75	28,82
	-20	7,78	9,72	11,67	13,61	15,56	19,45	23,34	27,23
	-25	7,43	9,19	10,96	12,91	14,67	18,39	22,10	25,81

Технические параметры ВСА 40.23	
Вентилятор	
Модель	YDWF74L47P4-470N-400
Диаметр	400 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2х220 (Вт)
Расход воздуха	7600 (м3/ч)
Дальность струи	13 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	61 (м2)
Объем труб	11 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	5/8
Диаметр трубы (всас.)	1-1/8
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	143 (см) / 5 (шт)
Количество в поддоне	143 (см) / 1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	1,2 кВт
Мощность (общая)	7,2 (кВт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1760 x 690 x 870
Д х Ш х В (без упаковки)	1490 x 560 x 736
Вес (брутто)	107 (кг)
Вес (нетто)	65 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм