

Технические параметры ВСА 30.12	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-390N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	1 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	90 (Вт)
Расход воздуха	1800 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	9 (м2)
Объем труб	2,4 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	3/4
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	46 (см) / 3 (шт)
Количество в поддоне	46 (см) / 1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,5 кВт
Мощность (общая)	2,0 (кВт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	780 х 640 х 630
Д х Ш х В (без упаковки)	642 х 450 х 470
Вес (брутто)	27.5 (кг)
Вес (нетто)	17.2 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 30.12									
$\Delta T_1(^{\circ}\text{C})$		4	5	6	7	8	10	12	14
Т е м п е р а т у р а к и п е н и я T2($^{\circ}\text{C}$)	10	2,48	3,07	3,66	4,26	4,88	6,07	7,25	8,47
	5	2,33	2,89	3,48	4,07	4,66	5,81	6,96	8,14
	0	2,22	2,78	3,33	3,92	4,44	5,62	6,73	7,84
	-5	2,11	2,66	3,18	3,74	4,26	5,33	6,44	7,51
	-8	1,85	2,33	2,81	3,26	3,70	4,66	5,59	6,51
	-10	1,81	2,22	2,66	3,15	3,59	4,51	5,44	6,33
	-15	1,74	2,18	2,63	3,03	3,48	4,33	5,18	6,03
	-20	1,63	2,04	2,44	2,85	3,26	4,07	4,88	5,70
	-25	1,55	1,92	2,29	2,70	3,07	3,85	4,63	5,40