

Воздухоохладитель BCA 30.22



Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 30.22									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
температура кипения T2(°C)	10	4,18	5,18	6,18	7,18	8,24	10,23	12,23	14,29
	5	3,93	4,87	5,87	6,86	7,86	9,80	11,73	13,73
	0	3,74	4,68	5,62	6,61	7,49	9,48	11,36	13,23
	-5	3,56	4,49	5,37	6,30	7,18	8,99	10,86	12,67
	-8	3,12	3,93	4,74	5,49	6,24	7,86	9,42	10,98
	-10	3,06	3,74	4,49	5,30	6,05	7,61	9,17	10,67
	-15	2,93	3,68	4,43	5,12	5,87	7,30	8,74	10,17
	-20	2,75	3,43	4,12	4,80	5,49	6,86	8,24	9,61
	-25	2,62	3,24	3,87	4,56	5,18	6,49	7,80	9,11

Технические параметры ВСА 30.22	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-390N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2х90 (Вт)
Расход воздуха	3600 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	26 (м2)
Объем труб	4,4 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	7/8
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	93 (см) / 3 (шт)
Количество в поддоне	93 (см) / 1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,9 кВт
Мощность (общая)	3,6 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1240 х 660 х 630
Д х Ш х В (без упаковки)	1110 х 460 х 470
Вес (брутто)	49 (кг)
Вес (нетто)	30 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм